IQLight Производство и поставка светодиодных светильников по всей России

ALED.STR.L.50

Артикул: L050

ALED.STR.L.50

Характеристики

Светотехнические

Световой поток, Лм	8000
Эффективность светодиодов, Лм/Вт	154
Пульсация светового потока, не более, %	1
Цветовая температура, К	6500К
Индекс цветопередачи, Ra	0,80
Угол излучения, °	120°
Класс светораспределения	П - прямо света

Эксплуатационные

Область применения	Дороги
Степень защиты, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Ресурс работы светодиодов, час, не менее, Час	70000
Диапазон рабочей температуры, °С	-50..+60

Класс ударопрочности, IK	08
Гарантия, мес	36
Класс энергоэффективности	A++

Защита и безопасность

Защита от импульсных скачков напряжения (грозозащита), кВ	4кВ
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Конструктивные

Материал корпуса	Экструдированный алюминий
Материал светорассеивателя	Ударопрочный светоустойчивый поликарбонат
Масса, Кг	1.9
Габариты (ДхШхВ), мм	400x80x140
LED Чип	Honglitronic

Электрические

Рабочее напряжение, В	176-264(AC)
Номинальная мощность, Вт	50
Частота, Гц	50 +/- 10%
Коэффициент мощности (PF), не менее, cos φ	0,97

Корпус уличных консольных светильников **ALED.STR.L.50** выполнен из алюминия методом экструзии.

Рассеиватель изготовлен из ударопрочного светоустойчивого монолитного поликарбоната, КСС D (120°).

Рекомендован для установки на высоту **6 - 7 м.**

Применение:

- дороги категории II-V;
- улицы;
- придомовые территории;
- стоянки;
- парки.

Преимущества:

- световой поток без пульсаций и мигания;
- низкое энергопотребление;
- внешний источник питания;
- стойкость к плохим погодным и суровым климатическим условиям;
- долгий срок службы;
- отсутствие необходимости регулярного обслуживания.

Гарантия 3 года.

IQLight Тел.: 8-495-204-27-10 info@umlight.ru